

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri Anonim Şirketi
İTOSB 9. Cad. No:15 Tepeören Tuzla, İstanbul, Türkiye

FABRİKA ÜRETİM KONTROLU UYGUNLUK BELGESİ

1984-CPR-0011/01

Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyi'nin 9 Mart 2011 tarih ve 305/2011/EU sayılı Yönetmeliğine (Yapı Malzemeleri Tüzüğü veya CPR) uyarınca bu belge

ASİST ALÜMİNYUM PROFİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Firması tarafından

Organize Sanayi Bölgesi No:2 Cad:2 KIRKLARELİ/TÜRKİYE

Adresindeki fabrikasında üretilen ve piyasaya sunulan


EKSTRÜZYONLA İMAL EDİLMİŞ ALÜMİNYUM ÇUBUK, BORU VE PROFİL
Ürün modelleri bu sertifikanın ekinde verilmektedir (2 sayfa)

Bu belge,

EN 15088:2005

standardının ZA Eki'nde tanımlanan performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması ile ilgili tüm hükümlerin, sistem 2+ altında uygulandığını ve fabrika üretim kontrolünün ilgili gereklerle uyum içerisinde olduğunun değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu sertifika iki sayfadan oluşmaktadır. İlk olarak 24.04.2017 tarihinde düzenlenmiş olup, uyumlaştırılmış standart, yapı malzemesi, PDDD yöntemleri ya da üretim tesisindeki imalat koşulları önemli ölçüde değiştirilmediği sürece, onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askıya alınmaz veya iptal edilmez ise geçerlidir.



Onaylanmış Kuruluş Başkanı

İstanbul 18.05.2018

Onaylanmış Kuruluş No: 1984

Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.
İTOSB 9. Cad. No:15 Tepeören
Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel.: +90 216 593 25 75
Faks: +90 216 593 25 74
Web: www.kiwa.com.tr
e-posta: posta@kiwa.com.tr


Onaylanmış Kuruluş No: 1984, Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.

Fabrika Üretim Kontrolü Uygunluk Sertifikası

1984-CPR-0011/R1

Ürün	Genel hükümler / değerlendirme ve test yöntemleri	Belirli özellikler için gerekli şartlar (ürün standardı başvuru)		Boyutlar
		Mekanik özellikler	Toleranslar	
Ekstrüzyonla imal edilmiş tellik çubuk / çubuk	EN 755-1	EN 755-2	Yuvarlak	5 mm – 75 mm
			Kare	5 mm – 65 mm
			Dikdörtgen	Min. 1x10 mm – Max. 15x250 mm
			Altıgen	Min. 5 mm, Max. 80 mm
Ekstrüzyonla imal edilmiş boru	EN 755-1	EN 755-2	Dikişsiz yuvarlak boru	Min. 5 (ID) 6(OD), Max. 177(ID) 180(OD)
			Dikişsiz kare boru	Min. 10 mm, 0.9 mm (et kalınlığı) Max. 135 mm, 1.5 mm (et kalınlığı)
			Dikişsiz dikdörtgen boru	Max. a= 250 mm ; Max. b= 50 mm
Ekstrüzyonla imal edilmiş profil	EN 755-1	EN 755-2	EN 755-9, EN 12020-2	Pres kovan çapı 184 mm'ye kadar olan profil
Ekstrüzyonla imal edilmiş hasas profil	EN 12020-1	EN 755-2	EN 12020-2	Pres kovan çapı 184 mm'ye kadar olan profil
Eloksal kaplanmış profil	EN 4922	EN 755-2	EN 4922	Pres kovan çapı 184 mm'ye kadar olan profil

18 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye



Onaylanmış Kuruluş Başkanı